コンパクト形ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。

パワードライ

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
FJ-T09F3-W:本体、手乾燥室、排水路、水受けカップ、カップカバー
JP0122072A0024V
FJ-T09G3-W:本体、手乾燥室
JP0122072A0025W

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗菌性能は一般財団法人ボーケン品質評価機構にて確認

コンパクト形水受けありタイプ

FJ-T09F3-W

本体希望小売価格 **101,000円**(税抜)

コンパクト形水受けなしタイプ

FJ-T09G3-W

本体希望小売価格 **86,500円**(税抜)

※使用時に水滴が吹き飛びますので設置場所にご配慮お願いいたします。

消費電力 595W ※1	騒音値 57.5dB ※1	奥行き寸法 157mm	水受け部分割構造

※1 FJ-T09F3-Wの値

■外形寸法図(単位:mm)

FJ-T09F3-W
250　速結端子　本体　157　196　470　操作部　スイッチカバー　手乾燥室　排水口　(6)　45　70　113　(有効長1.2m)　水受けカップ　カップカバー　フィルター　電源コード　ノズル　電源スイッチ(スイッチカバー内)　切換スイッチ(ヒーター・風量)　操作部(下方から見たとき)

FJ-T09G3-W
250　速結端子　本体　157　196　249　操作部　スイッチカバー　フィルター　113　(有効長1.4m)　(4)　電源コード　ノズル　電源スイッチ(スイッチカバー内)　切換スイッチ(ヒーター・風量)　操作部(下方から見たとき)

■取付寸法図(単位:mm)

*取り付け高さ(推奨値)

		*壁掛けパネルの高さ
床面から壁掛けパネル上端までの寸法	男性用	1230
	女性用・男女共用	1180
洗面台等の上から壁掛けパネル上端までの寸法		460

※洗面台等の高さが800mmを超える場合は、取り付けないでください。

壁掛けパネル固定用ねじ穴(4か所)　壁掛けパネル(付属品)　138　128　70　電源コード穴(引き込み位置)　6　28　69　59　147　47　113　(102)　401　専用配線工事をする時のスイッチボックス位置(JIS C8340 1個用スイッチボックスカバー無し)※現地手配　33　64　93　(54)　本体固定用ねじ穴　本体の外形　*壁掛けパネルの高さ　床面または洗面台等

壁掛けパネル位置図(正面から見たとき)

目的以外の使用防止のため、連続運転は60秒で停止します。

■取付要領図

※取り付け高さ(推奨値)
男性用1230mm
女性用1180mm

●製品底面から下方50mm以内には、障害物がないように空間を設けてください。
(吸い込み口確保のために必要な空間)
●側方の壁が近い場合は、右側面ラベルの視認のため、右側方150mm以上の空間を設けてください。
(左側方は5mm以上)
(壁に埋め込む場合は、埋め込み深さにより側方5〜50mm以上、上方30mm以上の空間を設けてください。)
●詳細については、本製品の取扱説明書・工事説明書をご参照ください。

■特性表

品　番				FJ−T09F3−W	FJ−T09G3−W
定格	電 源			単相100V	
	周波数			50／60Hz	
	消費電力※2	風量 強	ヒーター入	595W	615W
			ヒーター切	365W	380W
		風量 弱	ヒーター入	430W	430W
			ヒーター切	205W	205W
設置方式	本体部			壁掛け式	
	水受けカップ			着脱式(丸洗い可)(オーバーフロー容量800mL)	
使用条件				5〜40℃(相対湿度85%以下)	
製品質量				4.0kg	3.4kg
吹き出し風速(強／弱)※3				100m/s／75m/s	100m/s／75m/s
乾燥時間(強／弱)※4			ヒーター入	約4〜8秒／約8〜16秒	約4〜8秒／約8〜16秒
			ヒーター切	約5〜9秒／約10〜18秒	約5〜9秒／約10〜18秒
騒音値(強／弱)※5				57.5dB／51dB	57.5dB／51dB
本体色				−W:ホワイト(マンセル値:3.2Y 8.9／0.6)	

※2：室温30℃時
※3：ノズル吹出口での測定値(圧力測定値から算出した参考値)
※4：当社基準による乾燥時間の目安
(片手の残水分量0.1〜0.2g時)
※5：無響室における前方2m・左右2mの平均値
(壁面設置にて背面騒音を含まない参考値)

■専用スタンド（別売品）

本体を洗面台の上面設置として使用の場合に、ご利用ください。

FJ-ZT9S1
(FJ-T09F3-W専用)

本体希望小売価格 **13,100円**(税抜)

●製品質量:2.9kg ●本体色:ホワイト(マンセル値0.5Y 8/07)

■外形寸法図（単位：mm）

掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。